




Colorcoat® SDP 50 Matt Standaard Kleuren



TSNBlack Matt



TSNDark Grey Matt



TSNLight Grey Matt



TSNBrown Matt



TSNTerracotta Matt



TSNRed Matt

Gedrukte kleuren zijn alleen bedoeld als richtlijn.

Vraag ons om een monster om de exacte kleur en textuur te beoordelen voordat u een specificatie opgeeft.

Colorcoat® SDP 50 Matt is een duurzaam voorgelakt staal voor daken en gevels. Een aantrekkelijk lage-glans, getextureerd product met een lange garantie en uitstekend kleurbehoud.

- Ontwikkeld voor daken, maar ook geschikt voor gevels.
- 50µm lage-glans getextureerde coating voor verbeterde kras- en slijtvastheid in combinatie met een uitstekende corrosiebescherming.
- Betere grip voor degene die werkt op het dak.
- Colorcoat SDP 50 Matt voldoet aan de aanbeveling van de IFBS, die een coatingdikte van minimaal 45µm aanbeveelt voor daken die gebruikt worden voor diensten of zonnepanelen.
- Tot 25 jaar garantie met de Tata Steel Prestatie Garantie. Geen registratie nodig. De garantie geldt ook als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd.
- Ruv5 en RC5+
- Lage CO₂-voetafdruk, een door derden geverifieerde EPD is beschikbaar.
- BES 6001 gecertificeerd (responsible sourcing). Volledig REACH-compatibel en beschikbaar met Zeremis® Carbon Light.
- Beschikbaar in de meeste dakkleuren.

Breed scala aan kleuren

Colorcoat® SDP 50 Matt is verkrijgbaar in diverse verschillende standaard dak- en gevelkleuren. Niet-standaard kleuren zijn beschikbaar op aanvraag. Er zijn productiehandmonsters beschikbaar voor de beste beoordeling van textuur, kleur en effect. Om de consistentie van de kleur op een enkel dak- of gevelvlak te garanderen, wordt aanbevolen om materiaal uit dezelfde productiebatch te gebruiken.

Tata Steel Prestatie Garantie

- Tot 25 jaar garantie
- Volledige dekking gedurende de gehele periode
- De garantie geldt ook als er zonnepanelen zijn geïnstalleerd
- Garantie start automatisch. Geen verdere actie vereist
- Volledige dekking zonder registratie binnen Europa

De actuele garantieperiode en -voorwaarden staan vermeld op het garantiedocument.

Typische Eigenschappen

Colorcoat® SDP 50 Matt	Test norm	
Nominale dikte organische coating	50µm	EN 13523 - 1
Glansgraad (60°)	0 – 5%	EN 13523 - 2
Krasbestendigheid (g)	>3000	EN 13523 - 12
Flexibiliteit: Minimale buigradius	1T @ 16°C	EN 13523 - 7
Hechting	≤ 1T	EN 13523 - 7
Corrosieweerstand		
Zoutsproeitest	1000 h	EN 13523 - 8
Condenstest	1500 h	EN 13523 - 26
Corrosieweerstand categorie	RC5+	EN 10169
UV Bestendigheid	Ruv5	EN 10169
Reactie op brand, Klasse*	A1	EN 13501 - 1

Opmerkingen

Product wordt geleverd met zinkgewicht van 2275 gr/m² of ZM140 gr/m² (MagiZinc®).

* Brandclassificatie is afhankelijk van de dikte. Neem contact op met Tata Steel voor meer informatie.

Contactgegevens:

Tata Steel Nederland

Wenckenbackstraat 1
1951 JZ Velsen-Noord
Nederland

[E: Connect.Colors@tatasteelurope.com](mailto:Connect.Colors@tatasteelurope.com)

Tata Steel Maubeuge SAS,

22, Av. Jean de Beco
59720 Louvroil
Frankrijk

[E: Connect.Colors@tatasteelurope.com](mailto:Connect.Colors@tatasteelurope.com)

www.tatasteelnederland.com

Handelsmerken van Tata Steel

Colorcoat®, MagiZinc® en Zeremis® zijn handelsmerken van Tata Steel. Hoewel zorgvuldigheid is genomen om ervoor te zorgen dat de informatie in deze publicatie accuraat is, aanvaarden noch Tata Steel, noch haar dochterondernemingen, verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor fouten of voor informatie die misleidend is. De klant dient zich te overtuigen van de geschiktheid van de materialen voor de toepassing voordat materialen van Tata Steel of dochterondernemingen worden ingezet.

Tata Steel IJmuiden BV is in Nederland geregistreerd onder nummer 34040331 op het adres Wenckenbachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, Nederland.

Tata Steel Maubeuge SAS is geregistreerd in Frankrijk onder nummer 445 720 295 RCS Valenciennes, op het adres 22, Av. Jean de Beco, 59720 Louvroil, Frankrijk.

Copyright 2024 Tata Steel
Language Dutch 0524